



## GRILLAGE AVERTISSEUR

NORME FRANÇAISE : NF EN 12613. RÉGLEMENT PARTICULIER NF 113 DU COMITÉ DE GESTION DE LA MARQUE.



### UTILISATION

Dispositif avertisseur destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus de l'ouvrage à signaler.

Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection.

Norme NF P 98-332 Règles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Dimensionnelles** : conforme à la norme NF EN 12613

**Matière** : Polyoléfine mono orientée

**Tenue des couleurs** : résistance au noircissement par le sulfure d'ammonium

**Tenue aux micro-organismes** : conformément à la norme EN ISO 846

**Résistance à la traction mécanique** :  $R_t > 300$  N

**Simulation d'ouverture de fouille** : élément visible  $> 200$  mm à la fouille et au godet.

préviend de la présence  
d'un ouvrage enterré,  
permet d'identifier la nature  
de l'ouvrage et de préciser  
son orientation



### UTILISATION

Dispositif avertisseur destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus de l'ouvrage à signaler.

- Norme NF P 98-331  
Chaussées et dépendances - tranchées :  
ouverture, remblayage, réfection.
- Norme NF P 98-332  
Règles de distances entre les réseaux  
enterrés et règles de voisinage entre les  
réseaux et les végétaux.

### CONDITIONNEMENT

**Emballage unitaire opaque** :  
rouleau de 100, 300 et 600 mètres

#### LONGUEUR 100 M

larg. (cm)	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	pal. (m)
20*	60061540	60081540	60141540	60101540	60161540	60201540	6000
30*	60062540	60082540	60142540	60102540	60162540	60202540	6000
40	60063340	60083340	60143340	60103340	60163340		3000
50	60063940	60083940	60143940	60103940	60163940		2000

#### LONGUEUR 300 M

larg. (cm)	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	pal. (m)
5		72080160				72200160	12000
10	72060560	72080560	72140560	72100560			6000

#### LONGUEUR 600 M

larg. (cm)	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	réf. ■	pal. (m)
5	72060180	72080180					18000
10	72060580	72080580	72140580	72100580	72160580	72200580	12000

\* Références certifiées NF.

Références en gras : produits tenus en stock - Pour les autres références, merci de contacter notre service commercial - Produits vendus à la palette.



Dispositifs avertisseurs  
Warning devices

# Certificat

## Certificate

Reconduction N° 01/01-17 du 31/01/2014  
Renewal N° 01/01-17 from 31/01/2014  
Date de fin de validité / Expiry date : 31/01/2017

**COURANT**

241 ROUTE DE DOMMARTIN FR- 01570 MANZIAT

N° titulaire / Holder: 01/01

Première admission / First admission: 28/01/1977

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF 113 - Dispositifs avertisseurs pour les produits cités en annexe.

*Is authorized to affix the NF mark on the products listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF 113 - Warning devices reference document.*

Cette décision atteste que les produits désignés en annexe sont certifiés conformes à la norme NF EN 12613 et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 113 - Dispositifs avertisseurs.

*This decision attests that the products mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with NF EN 12613 standard cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF 113 - Warning devices reference document.*

### Caractéristiques certifiées / Certified characteristics:

Résistance mécanique

*Tensile withstand strength*

Tenue de la couleur

*Durability of the colour*

Caractéristiques visuelles de signalisation

*Visual warning characteristics*

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

*This certificate supersedes all previous certificates.*

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/01/2017** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF113 - Dispositifs avertisseurs.

*This NF certificate and related appendix is valid until 31/01/2017 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF113 - Warning devices reference document.*



**Florence Méaux**  
Directrice Générale d'AFNOR Certification  
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.3 01/2014



Dispositifs  
avertisseurs  
Warning devices

# Annexe

## Appendix

Annexe de la décision de : Reconduction N° 01/01-17 du 31/01/2014  
Appendix of the decision of: Renewal N° 01/01-17 from 31/01/2014  
Date de fin de validité / Expiry date : 31/01/2017

### IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION

#### COURANT

241 ROUTE DE DOMMARTIN FR-01570 MANZIAT

Reference Commerciale/ Product name	Marque Commerciale/ Trademark	Type	Largeur	Longueur	Couleur	Caractéristiques du fil (inox gainé)	Matériau
EURE K	COURANT	2	30	25 "grand public"	Bleu - Jaune - Rouge - Vert - Marron - Orange - Blanc		Polypropylène
EURE K	COURANT	2	20 – 30	100	Bleu - Jaune - Rouge - Vert - Marron - Orange - Blanc		Polypropylène
EURE K	COURANT	2	20 – 30	100	Bleu - Jaune - Rouge - Vert - Marron - Orange - Blanc		Polypropylène
EURE K2	COURANT	2	20 – 30	100	Bleu - Jaune - Rouge - Vert - Marron - Orange - Blanc	Diamètre 0,5 mm	Polypropylène
EURE K2	COURANT	2	20 – 30	100	Bleu - Jaune - Rouge - Vert - Marron - Orange - Blanc	Diamètre 0,5 mm	Polypropylène

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. *This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.* CERTI F 1332.3 01/2014  
Annexe page 1/1