




REDUCTION DOUBLE - mâle à coller sur D - femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020



Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Description

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

Tableau des dimensions

Référence	D x d x d1	E	L	I	I1	H	Poids (kg)	PN à 20°C
50202016	20 x 16 x 16	20	16	14	14	36	0,006	16
50202516	25 x 20 x 16	22	19	16	14	39	0,01	16
50202520	25 x 20 x 20	25	19	16	16	42	0,01	16
50203216	32 x 25 x 16	22	22	19	14	41	0,015	16
50203220	32 x 25 x 20	27	22	19	16	43	0,018	16
50203225	32 x 25 x 25	31	22	19	19	50	0,02	16
50204016	40 x 32 x 16	22	26	22	14	50	0,023	16
50204020	40 x 32 x 20	26	26	22	16	52	0,026	16
50204025	40 x 32 x 25	32	26	22	19	54	0,03	16



REDUCTION DOUBLE - mâle à coller sur D - femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020

Référence	D x d x d1	E	L	I	I1	H	Poids (kg)	PN à 20°C
50204032	40 x 32 x 32	39	26	22	22	57	0,0035	16
50205020	50 x 40 x 20	27	31	26	16	61	0,05	16
50205025	50 x 40 x 25	33	31	26	19	62	0,05	16
50205032	50 x 40 x 32	40	31	26	22	65	0,055	16
50205040	50 x 40 x 40	49	31	26	26	69	0,065	16
50206325	63 x 50 x 25	32	38	31	19	72	0,088	16
50206332	63 x 50 x 32	40	38	31	22	76	0,093	16
50206340	63 x 50 x 40	49	38	31	26	79	0,1	16
50206350	63 x 50 x 50	61	38	31	31	85	0,125	16
50207532	75 x 63 x 32	40	44	38	22	86	0,12	16
50207540	75 x 63 x 40	49	44	38	26	87	0,13	16
50207550	75 x 63 x 50	61	44	38	31	92	0,15	16
50207563	75 x 63 x 63	74	44	38	38	100	0,163	16
50209040	90 x 75 x 40	49	51	44	26	99	0,225	16
50209050	90 x 75 x 50	62	51	44	31	103	0,232	16
50209063	90 x 75 x 63	73	51	44	38	111	0,225	16
50209075	90 x 75 x 75	89	51	44	44	117	0,29	16
502011050	110 x 90 x 50	61	61	51	31	117	0,41	16
502011063	110 x 90 x 63	76	61	51	38	125	0,441	16
502011075	110 x 90 x 75	90	61	51	44	133	0,49	16
502011090	110 x 90 x 90	106	61	51	51	138	0,545	16
502012563	125 x 110 x 63	78	69	61	38	121	0,46	16
502012575	125 x 110 x 75	90	69	61	44	125	0,46	16
502012590	125 x 110 x 90	105	69	61	51	126	0,465	16
5020125110	125 x 110 x 110	123	69	61	61	127	0,44	16
5020140110	140 x 125 x 110	130	76	69	61	149	0,645	16
502016090	160 X 140 X 90	-	-	-	-	-	-	16
5020160110	160 x 140 x 110	130	86	76	61	157	0,825	16
5020160125	160 x 140 x 125	145	86	76	69	160	0,89	16
5020225160	225 x 200 x 160	185	119	106	86	230	2,1	16