




COUDE A 90° à coller - 5050



Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Description

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

Tableau des dimensions

Référence	d	e	H	I	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
505016	16	23	35	14	9	0,013	16
505020	20	28	42	16	12	0,021	16
505025	25	34	19	14	50	0,032	16
505032	32	42	60	22	17	0,053	16
505040	40	48	75	26	23	0,068	16
505050	50	59	90	31	28	0,12	16
505063	63	74	111	38	35	0,22	16
505075	75	90	130	44	41	0,45	16
505090	90	108	154	51	49	0,73	16
5050110	110	132	186	61	59	1,232	16
5050125	125	148	209	69	66	1,62	16



COUDE A 90° à coller - 5050

Référence	d	e	H	I	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
5050140	140	162	230	76	73	1,97	16
5050160	160	184	262	86	84	2,85	16
5050200	200	232	326	106	102	5,85	10
5050225	225	258	363	119	114	7,5	10
5050250	250	285	435	134	176	13,5	10
5050280	280	-	-	-	-	-	10
5050315	315	-	-	-	-	-	10