




# BOUCHON à coller - 5070



## Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

## Description

### Matière

Corps : PVC-UH

## Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

## Certificats de conformité

ACS

## Mise en œuvre

Fiche d'installation

## Tableau des dimensions

Référence	d	e	H	I	Poids (kg)	PN à 20°C
507016	16	23	20	14	0,006	16
507020	20	28	24	16	0,011	16
507025	25	34	28	19	0,018	16
507032	32	42	32	22	0,028	16
507040	40	51	42	26	0,051	16
507050	50	62	47	31	0,08	16
507063	63	77	57	38	0,141	16
507075	75	88	63	44	0,179	16
507090	90	105	73	51	0,27	16
5070110	110	126	85	61	0,416	16
5070125	125	143	98	69	0,64	16



## BOUCHON à coller - 5070

Référence	d	e	H	I	Poids (kg)	PN à 20°C
<b>5070140</b>	140	161	108	76	0,905	16
<b>5070160</b>	160	181	123	86	1,16	16
<b>5070200</b>	-	-	-	-	-	-