




# MANCHON UNION 3 PIECES à coller - **5080**



## Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

## Description

### Matière

Corps : PVC-UH

Joints : EPDM

## Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

## Certificats de conformité

ACS

## Mise en œuvre

Fiche d'installation

## Tableau des dimensions

Référence	d	e	H	I=I1	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
<b>508016</b>	16	34	39	14	11	0,009	16
<b>508020</b>	20	42	45	16	13	0,015	16
<b>508025</b>	25	52	51	19	13	0,024	16
<b>508032</b>	32	59	57	22	13	0,038	16
<b>508040</b>	40	72	67	26	15	0,061	16
<b>508050</b>	50	79	79	31	17	0,094	16
<b>508063</b>	63	96	95	38	19	0,167	16
<b>508075</b>	75	118	110	44	22	0,21	10
<b>508090</b>	90	132	125	51	23	0,345	10



**PLASSON**  
FRANCE

FICHE  
TECHNIQUE

## MANCHON UNION 3 PIECES à coller -

### 5080

Référence	d	e	H	I=I1	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
5080110	110	151	145	61	23	0,525	10